

IZONIL®

VÍZZÁRÓ, LÉGÁTERESZTŐ VAKOLAT

**BOSSZÚSÁGAI VANNAK
A ROSSZ SZIGETELÉSEK
MIATT?**

*Az utólagos
vízszigetelési
technológiák közül
a legegyszerűbb és
leggazdaságosabb
megoldás!*



**Garantáltan megszünteti az
épületek vizesedési problémáit!**



**Az IZONIL Rapid kiválóan alkalmas
falazáshoz, vakoláshoz,
oltott mész és mészhidrát helyett**

IZONIL®

FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

- **Műemlékek**, templomok, régi épületek falainak utólagos szigetelése
- **Új épületek** falainak talajnedvesség elleni szigetelése
- **Árvíz** által veszélyeztetett épületek falainak vakolása
- **Zuhanyzók**, fürdőszobák, úszómedencék falainak vízzáró vakolása
- **Pincék**, épületek víz elleni szigetelése
- **Zöldtetők** szigetelése
- **Vályogházak** felújítása



Az IZONIL vízzáró vakolat ugyanúgy vihető fel a falra, mint egy normál vakolat



Fontos tudnivalók:

- Az IZONIL vízzáró vakolat ugyanúgy vihető fel a falazatra, mint egy normál vakolat (vakolatszóró géppel is felhordható).
- Ha Ön salétromos táskás, málló, gombás falat akar IZONIL vakolattal helyrehozni, minden esetben szükséges az előző vakolat maradéktalan eltávolítása a vízesedéstől számított minimum 40–50 cm távolsággal.
- A felület nem lehet laza, törmelékes, bitumenes, műgyantás, festékes, olajos vagy zsíros, ezeket el kell távolítani és a falat a jobb tapadás érdekében (nem saját vakolati anyagából), cementes „gúzólassal” kell előkészíteni.
- 1 zsák 40 kg-ot tartalmaz, ami 2,5 m²-re 1cm vastagon elegendő. Ehhez 6–7 liter víz szükséges.
- Anyagszükséglet: 16kg/m² 1cm vastagságban. Az agyagszükséglet felmérésekor figyelembe kell venni a falazati egyenlőtlenségeket (fuga réseket, falazati hiányosságokat).
- A termék tapadásának javítása érdekében használjon IZONIL mészpótló adalékot 40 kg-onként 0,5 dl-t.
- Az anyag bekeverése történhet kézzel és géppel egyaránt. A keverés időtartama 3–5 percig tartson, amíg az anyag tejfölsűrűségű nem lesz.
- Amennyiben az anyag azonnal nem kerül felhasználásra a keverőgépet le kell állítani, majd felhasználás előtt újraindítani.
- Az IZONIL vakolatot +5 és +25°C között szabad felhordani legfeljebb 3 rétegben, rétegenként minimum 1 cm vastagságban, a felület állapotától függően.
- Az egyes rétegek felvitele között legalább 16 óra legyen.
- A köztés réteget fésűs simítóval vízszintesen kell eldolgozni, ha több réteget kívánunk felhordani a falazatra.
- A vakolat tökéletes kémi kötés eléréséhez a befejező simított vakolat felületét 3–5 napon keresztül nedvesíteni kell.
- Az IZONIL vakolattal készült falazat a teljes száradás után burkolható, festhető, de csakis természetes pigmentekkel színezett (szilikát bázisú) falfestéket használjunk. Oldalfalnál ne használjunk tapétát vagy műanyag alapú festéket.

IZONIL®

IZONIL Rapid tapadásjavító, mészpótló vakolatadalék

Az IZONIL Rapid (forgalomba hozhatósági engedélyszám: 1481-CPD-0035) kiválóan alkalmas falazáshoz, vakoláshoz, oltott mész és mészhidrát helyett.

- Nagymértékben javítja a vakoló- vagy falazóhabarcs összetartó képességét, így kiválóan helyettesíti a meszet. (1 liter mészpótló = 300 kg oltott mész)
- Fokozza a habarcs téglafelülethez való tapadását, összetartó képességét.
- Légpórusképző hatása miatt javul a fal minősége, szellőzése, nő a vakolat élettartama, ellenállóbb a nedvességnek, savaknak, sóknak.
- Használatával lényegesen olcsóbb lesz a habarcs elkészítése.
- Kisebb a vakolat zsugorodása, így száradás után nem repedezik meg a felület.
- Nem képződik „mészkukac”.
- Rakodási, szállítási költség, tárolási helyigény csökken.
- Fagyveszély csökken.
- Környezetbarát, nem mérgező, nem marja ki a kezét, könnyebb a szerszámok és a munkaterület tisztán tartása.

Abban az esetben, ha falazóhabarcsot vagy vakolóhabarcsot készít 200 liter vízhez tegyen 1,5 liter IZONIL Rapidot, jól keverje össze a vízzel, és szükség szerint adagolja az elkészítendő habarcsához, akár kézi, akár gépi keverés mellett.

Javasolt cement-homok arány:

- Vakoláshoz 1:4
- Falazáshoz 1:5

Az IZONIL Rapiddal lényegesen egyszerűbbé válik a habarcskészítés.

Használat előtt az IZONIL Rapidot rázza fel!

Kereskedelmi forgalomban kapható fagyállóval keverhető.

Szavatosság: 2 év

Kiszerezés: 1 és 5 literes kannában.



Forgalmazó: IZONIL Kft. • 1106 Budapest, Csillagvirág u. 5/B.

web: www.izonil.hu • e-mail: izonil@izonil.hu

Tel.: +36 20 929 3190